
ÚJ











STABILO® Professional

Létrafokos sokcélú létra

Háromrészes alumínium sokcélú létra, amely támasztó-, toló- és állólétraként is használható a kitolható létrarésszel.

+ A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
+ A húzó- és nyomóerőt is felvevő merevítések nagy stabilitást kölcsönöznek
+ Sajtolt alumíniumból profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
+ Automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer)
+ Az extra széles kitámasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
+ Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok
+ 3x12 fokos változattól a fali vezető görgők a csomag részét képezik
+ Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)

i A 3 x 12 fokos változattól a kivehető létrarész csak Trigon-Traverzzel használható.

i Az alábbi létrák használhatók lépcsőn:
Cikkszám 133748 – 3 x 8 fokos
Cikkszám 133755 – 3 x 9 fokos
Cikkszám 133762 – 3 x 10 fokos

i Fali vezetőgörgőkkel ellátva:
Cikkszám 133700 – 3 x 12 fokos
Cikkszám 133724 – 3 x 14 fokos

Fokok száma			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A max. kb.	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B kb.	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C kb.	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D kb.	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A max. kb.	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B kb.	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C kb.	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D kb.	m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3	A max. kb.	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B kb.	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C kb.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D kb.	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A max. kb.	m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
	B kb.	m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
	C kb.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D kb.	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A max. kb.	m	4,40	4,65	4,95	–	–
	B kb.	m	2,40	2,65	2,95	–	–
	C kb.	m	3,25	3,55	3,80	–	–
	D kb.	m	3,10	3,40	3,65	–	–
Alapterület kb.		m	0,97	0,97	1,25	1,25	1,40
Termék súlya kb.		kg	16,0	17,0	18,5	28,1	31,6
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Hossz (L) kb.	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Cikkszám			133748	133755	133762	133700	133724

A Trigon-Traverz előnyei:

+ A termék minden funkciója megmarad a szabványi változást követően is.
+ A kivehető létratagok is a szabványi előírásoknak megfelelően használhatók.
+ Nem kell feleslegesen az egész létrát mozgatni, ha csupán egy létratagra van szükség.
+ Szükség esetén a régi létrák is utánszerelhetők.

További útmutató a 9. oldalon.

Combi System							
	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x14	3x8–3x10	3x8–3x14	3x8–3x14
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Tartozék:
Vezető-képes lábdugó
79. oldal

11. oldal