

Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval

Mobil lépcső dobogóval stabil alumínium profilból.

+ Dőlésszög: 45°
+ Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1.000 mm
+ A 225 mm mély alumínium lépcsőfokok biztonságos fellépést és kényelmes állást tesznek lehetővé
+ A dobogó standard mélysége 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
+ Az alátámasztás oldalán elhelyezett 2 fix kerék (Ø 125 mm) révén könnyen mozgatható
+ Alumínium járórács/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (mélység: 240 mm)
+ Előre összeszerelt modulokban szállítva az egyszerű és önálló összeszereléshez
+ Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Az EN ISO 14122-3 (gépi berendezések megközelítése) szabványnak megfelelően 0,50 m dobogómagasságtól kezdve korlát szükséges



wosatec Digitális vizsgálati alkalmazás a munkaeszközökhöz csak DE PL

Fokok száma			2	3	4	5
1	**A** max. kb.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
2	**B** kb.	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Kiszögelés kb.		m	1,16	1,36	1,56	1,76
Fokkialakítás			**Bordázott alumínium**			
Cikkszám (Fokszélesség 600 mm)			**810335**	**810342**	**810359**	**810366**
Cikkszám (Fokszélesség 800 mm)			**810373**	**810380**	**810397**	**810403**
Cikkszám (Fokszélesség 1.000 mm)			**810410**	**810427**	**810434**	**810441**
Cikkszám (1. kapaszkodó korláttal)			**818508**	**818515**	**818522**	**818539**

Fokszélesség mm	600	800	1.000
Cikkszám Dobogóhosszabbítás, alu 225 mm	**825704**	**825711**	**825728**
Cikkszám Homlokoldali korlát	**825742**	**825759**	**825766**
Cikkszám Acél járórácsos fokkialakítás	**823908**	**823915**	**823922**
Cikkszám Perforált acéllemez fokkialakítás	**823939**	**823946**	**823953**

Cikkszám Korláthosszabbítás 225 mm-rel	**825735**