

STABILO Professional

Gurítható szerelődobogó

A könnyű, gurítható alumínium szerelődobogó csúszásmentes fokokkal és kapaszkodóval ideális a fokozott igénybevételt jelentő felhasználási területeken.

+ Robusztus alumíniumból készült stabil, hegesztett csőszerkezet
+ Az alumínium bordáslemezből készült 240 mm mély lépcsőfokok biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
+ Az 520 x 305 mm-es felső fellépő stabil helyzetet biztosít
+ Csúszásmentes lábdugók
+ A két integrált görgő és a kapaszkodó segítségével a dobogó könnyen és biztonságosan mozgatható
+ Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához







Az állítható magasságú talp
biztonsági tartozékként rendelhető





Kiegészítők / Tartozékok:

+ Görgő készlet (2 darab), cikkszám: 805126; 3 és 4 fokos változathoz
+ Görgő készlet (2 darab), cikkszám: 805195; 5 fokos változathoz
+ Kapaszkodó, jobb vagy bal oldalra is felszerelhető (darab), cikkszám: 805119
+ Állítható magasságú gumiborítású talp (4 darab), cikkszám: 805133

Fokok száma			3	4	5
1 	**A** max. kb.	m	2,60	2,80	3,00
2 	**B** kb.	m	0,60	0,80	1,00
	C kb.	m	1,55	1,75	1,85
Alapterület kb.		m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Termék súlya kb.		kg	9,0	11,4	14,8
	Szélesség (B) kb.	m	0,75	0,80	1,00
	Mélység (T) kb.	m	0,65	0,85	1,05
	Hossz (L) kb.	m	1,20	1,30	1,40
Cikkszám			**805089**	**805096**	**805102**

SafetyServices
242. oldal

wosatec
Digitális vizsgálati alkalmazás a munkaeszközökhöz
csak DE PL