
ÚJ











STABILO® Professional

Létrafokos tolólétra, kétrészes

Rendkívül stabil kétrészes alumínium tolólétra professzionális használatra.

+ A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
+ Az automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap System) a biztonságos szállítást szolgálják
+ Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
+ A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
+ A létra részei külön is használhatók
+ Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
+ A 2x12 fokos változattól a tolórész az új Trigon-Traverzzel rendelkezik.

A 2 x 9 fokos változat az új EN 131 1:2015 szabványnak megfelelően csak kitámasztóval használható.
A 2 x 12 fokos változattól a fenti szabványnak megfelelően csak kitámasztóval használható, a kivehető belső létrarész pedig csak Trigon-Traverzzel.

Fokok száma			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3	A max. kb.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B kb.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C kb.	m	4,35	6,05	7,75	9,15
	D kb.	m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A max. kb.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B kb.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C kb.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
	D kb.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Alapterület kb.		m	0,87	0,97	1,12	1,25
Termék súlya kb.		kg	9,8	15,0	19,6	27,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,43	0,43	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,12	0,14	0,14	0,18
	Hossz (L) kb.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám			133274	133304	133328	133359

A Trigon-Traverz előnyei:

+ A termék minden funkciója megmarad a szabványi változást követően is.
+ A kivehető létratagok is a szabványi előírásoknak megfelelően használhatók.
+ Nem kell feleslegesen az egész létrát mozgatni, ha csupán egy létratagra van szükség.
+ Szükség esetén a régi létrák is utánszerelhetők.

További útmutató a 9. oldalon.

Combi System							
	2x9–2x18	2x9–2x18	2x9	2x9–2x18	2x9	2x9–2x18	2x9–2x18
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Tartozék:

Vezető-képes lábdugó

79. oldal

11. oldal