
STABILO® Professional

Létrafokos húzóköteles létra, kétrészes

Rendkívül stabil kétrészes alumínium húzóköteles létra professzionális használatra.

+ A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
+ Az automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap System) a biztonságos szállítást szolgálják
+ Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
+ A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
+ A létra részei külön is használhatók
+ Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
+ A 2x12 fokos változattól a tolórész az új Trigon-Traverzzel rendelkezik.


A nagyobb tolólétrák kinyitása közbeni borulás miatti veszélyeztetés elkerülésére célszerű húzóköteles tolólétrát választani (a DGUV 208-016 szerint).
A 2 x 15 – 2 x 24 fokos változatok az új EN 131 1:2015 szabványnak megfelelően csak kitámasztóval használhatók.





Technikai videó megtekintése







Fokok száma			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A max. kb.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B kb.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C kb.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D kb.	m	7,45	8,80	9,95	12,10
2	A max. kb.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B kb.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C kb.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D kb.	m	4,20	5,00	5,60	6,70
Alapterület kb.		m	1,12	1,25	1,35	1,35
Termék súlya kb.		kg	21,0	28,1	33,0	39,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,38	0,38	0,42	0,42
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,18	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	4,40	5,20	5,80	6,95
Cikkszám			133847	133878	800718	800725

11. oldal

Tartozék:

Vezető-képes lábdugó

79. oldal

Combi System					
	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24
78. oldal	①	②	④	⑥	⑧