





STABILO® Professional

Vario kompakt dobogó

az EN 131-7 szabványnak megfelelően

Egy oldalon járható, kis alapterületű alumínium dobogó. A szűk, polcok között történő használathoz választható kitámasztóval vagy ballasztsúllyal ellátott megoldás.

+ Nagy, 650 x 600 mm-es dobogó bordázott felülettel
+ A különböző hosszúságú alaptartók és ballasztsúlyok nagy munkamagasságok elérését teszik lehetővé kis alapterület mellett
+ A bordázott, 80 mm széles fokok biztonságos fellépést tesznek lehetővé
+ Kétoldali kapaszkodóval és a dobogó három oldalán körbefutó korláttal
+ Kis szélességű folyosókon használható megoldás, több, mint 4,00 m munkamagasság mindössze 820 mm szélesség mellett
+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
+ Két görgő segítségével mozgatható
+ A szállítás előszerelt részegységekben történik





Fokok száma dobogóval együtt			5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1	**A** max. kb.	m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
	B kb.	m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2	**C** kb.	m	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	2,95	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Termék súlya (ballaszt nélkül)		kg	37	38	39	44	45	47	48	49	51	50	52	54
Ballaszt		kg	20	40	60	60	80	20	20	40	80	0	20	60
Alapterület szélessége max. kb.		m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Alapterület mélysége max. kb.		m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Cikkszám			**833006**	**833013**	**833020**	**833037**	**833044**	**833143**	**833150**	**833167**	**833174**	**833358**	**833365**	**833372**