# Könnyűfém áthidaló

Rögzített vagy gurítható munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

+ Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
+ Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
+ Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
+ Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát felár ellenében rendelhető)
+ 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
+ A dobogó korlátja 1100 mm magas, térd- és bokavédővel
+ A gurítható kivitel 2 stabil alaptartóval és 4 kerékkel rendelkezik (a lépcsőrészek között 2 hosszanti merevítő szükséges)
+ A rögzített kivitel talajrögzítő lemezekkel kerül rögzítésre
+ A lenti táblázatok adatai a rögzített kivitelnek felelnek meg, a gurítható áthidalókra vonatkozóan kérje ajánlatunkat
+ A szállítás előszerelt részegységekben történik
+ Megrendelésnél mindig adja meg a belmagasságot („A” méret a jobb oldali vázlaton)



**Opcionális tartozékok:**

+ Védőkorlát
+ Biztonsági ajtó
+ Levehető szerszámtartó
+ Kihúzható korlát
+ Csúszásgátló kapaszkodó
+ Biztonsági lánc
+ Lépcsőélek jelölése
+ Központi fék (manuális)
+ Homloklap (csak rögzített)

## 45° dőlésszög

| Fokok száma | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Függőleges magasság (A) | mm | 608–822 | 823–1037 | 1038–1252 | 1253–1467 | 1468–1682 | 1683–1897 | 1898–2112 |
| Dobogó hossza (L) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kiszögelés (D) | mm | 1892–2321 | 2322-2751 | 2752–3181 | 3182–3611 | 3612–4041 | 4042–4471 | 4472–4901 |
| Fokkialakítás | | Bordázott alumínium | | | | | | |
| Cikkszám: fokszélesség 600 | mm | **826039** | **826046** | **826053** | **826060** | **826077** | **826084** | **826091** |
| Cikkszám: fokszélesség 800 | mm | **826237** | **826244** | **826251** | **826268** | **826275** | **826282** | **826299** |
| Cikkszám: fokszélesség 1000 | mm | **826435** | **826442** | **826459** | **826466** | **826473** | **826480** | **826497** |
| Második kapaszkodó felár ellenében | | **826633** | **826640** | **826657** | **826664** | **826671** | **826688** | **826695** |

## 60° dőlésszög

| Fokok száma | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Függőleges magasság (A) | mm | 713–962 | 963–1212 | 1213–1462 | 1463–1712 | 1713–1962 | 1963–2212 | 2213–2462 |
| Dobogó hossza (L) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kiszögelés (D) | mm | 1507–1795 | 1796–2084 | 2085–2373 | 2374–2661 | 2662–2950 | 2951–3239 | 3240–3527 |
| Fokkialakítás | | Bordázott alumínium | | | | | | |
| Cikkszám: fokszélesség 600 | mm | **826831** | **826848** | **826855** | **826862** | **826879** | **826886** | **826893** |
| Cikkszám: fokszélesség 800 | mm | **827036** | **827043** | **827050** | **827067** | **827074** | **827081** | **827098** |
| Cikkszám: fokszélesség 1000 | mm | **827234** | **827241** | **827258** | **827265** | **827272** | **827289** | **827296** |
| Második kapaszkodó felár ellenében | | **827432** | **827449** | **827456** | **827463** | **827470** | **827487** | **827494** |

## Eltérő fokkialakítás*

| Fokszélesség | mm | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Acél járórácsos fokkialakítás | Cikkszám | **823908** | **823915** | **823922** |
| Perforált acéllemez fokkialakítás | Cikkszám | **823939** | **823946** | **823953** |

*Felár fokonként

## Dobogóhosszabbítás

| Fokszélesség | mm | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Dobogóhosszabbítás, alu 225 mm | Cikkszám | **825704** | **825711** | **825728** |
| Korláthosszabbítás 225 mm-rel | Cikkszám | | **825735** | |

## Gurítható kivitel:

| | | |
|---|---|---|
| Kiegészítő készlet gurítható kivitelhez | Cikkszám | **827708** |

Részei: 2 kitámasztó és 4 forgó kerék (Ø 160 mm)
Emellett szükség van a lépcsők között két hosszmerevítőre.