Kéményseprőlétra

Az alumínium kéményseprőlétra tartósan a tetőn maradhat.

+ Alumínium szárak és fokok
+ Erősen bordázott, félkör alakú fokok
+ A fokok félkör alakú formája a legkülönbözőbb tetőhajlásszögek mellett teszi lehetővé a létra használatát
+ A 90 mm magas szár révén megvalósul a létra és a tetőfelület közötti 60 mm-es minimális távolság
+ Csatlakozó hevederekkel meghosszabbítható

Ha a létra tartósan a tetőn marad, javasoljuk tetőhorgonként egy 804525 cikkszámú rögzítőelem használatát.
A létrák legfeljebb 75° tetőhajlásszögig használhatók.












Fokok száma			7	10	14
Létra hossza kb.		m	1,95	2,80	3,95
Létra szélessége kb.		m	0,33	0,33	0,33
Termék súlya kb.		kg	3,1	4,4	6,4
	Szélesség (B) kb.	m	0,33	0,33	0,33
	Mélység (T) kb.	m	0,09	0,09	0,09
	Hossz (L) kb.	m	2,00	2,85	3,95
Cikkszám (alu-natúr)			**804617**	**804624**	**804631**
Cikkszám (vörös)			**804679**	**804686**	**804693**
Cikkszám (barna)			**804730**	**804747**	**804754**
Cikkszám (antracit)			**804792**	**804808**	**804815**

Tartozék:



Csatlakozó pánt kéményseprőlétrához (párban)

Cikkszám (natúr)	804556
Cikkszám (barna)	804570
Cikkszám (antracit)	804587

15

Tartozékok a tetőrögzítéshez

+ Tető- és kéményseprőlétrákhoz

Biztonsági tetőkampó az EN 517 szerint. Az első létrához két tetőkampó szükséges. A 2. fok felülről való felfüggesztésének (lásd az első bemetszést) és az alsó fokok oldalirányú elmozdulásának megakadályozása érdekében, minden további összekapcsolódó tetőlétrához legalább egy tetőkampó szükséges.



Szétcsúszást megakadályozó rögzítő elem

Cikkszám	804525



Tetőkampó palához (az EN 517 szerint)

Cikkszám	804518



Tetőkampó sík és hullámos tetőcserepekhez (az EN 517 szerint)

Cikkszám (natúr)	804501
Cikkszám (vörös)	804709
Cikkszám (barna)	804761
Cikkszám (antracit)	804822