Előnyök, melyeket Önnek kínálunk



Különösen kényelmes és hatékony…

+ Stabil, tüzihorganyzott acél futómű kapaszkodóval az egyszerű mozgatásért
+ 500 x 900 mm nagy dobogó kétoldali kapaszkodóval
+ Állítható magasság (fokról fokra 280 mm-ként) csekély erőkifejtéssel a forgatókarnak és fogaslécnek köszönhetően
+ A mélyen benyúló dobogó biztonságot nyújt a siló- és tartálykocsikon történő munkavégzés során

Különösen biztonságos…

+ Kétoldali kapaszkodó a fel- és lejutáskor
+ Nagy, kinyúló korlátkosár; íves 1500 x 1500 mm vagy szögletes 2300 x 1500 mm
+ Körben profilozott, a létraszárba hegesztett fokok a még biztosabb fel- és lejutáshoz
+ Önbiztosító a felső létratag véletlenszerű elállítódása és kontrollálatlan visszacsúszása ellen
+ A fogasléc kiegészítő, beállított állásban történő rögzítése

Különösen könnyű kezelhetőség…

+ Könnyen kezelhető fogasléc (nem áll fenn az acélsodrony eltekeredésének vagy szakadásának veszélye)
+ Azonnal használható (ballasztsúly a csomag részét képezi)
+ Szállítás előszerelt állapotban (a gyors felépítés érdekében)

Két különböző futómű közül választhat:

Műanyag kerekekkel ellátott futómű

+ Standard kerekek műanyagból
+ Könnyű mozgatás egyenletes, sík felületen
+ Tartozékként menetes láb készlet (cikkszám: 890108) is rendelhető

Tömör gumi kerekekkel ellátott futómű

+ Egyenetlen felületen is könnyű mozgatás
+ Menetes szárakkal megoldott a magasságállítás
+ Kiegészítő fellépővel ellátott
+ Beágyazott síneken történő átgurítás is lehetséges





Korlátkosár kivitelezése		íves		szögletes	
Dobogó függőleges magassága	kb. mm	max. 4.200		max. 4.200	
		min. 2.880		min. 2.880	
Összmagasság korlátokkal	kb. mm	max. 5.300		max. 5.300	
		min. 3.980		min. 3.980	
Lépcső-/létrafokok szélessége	kb. mm	500		500	
Futómű szélessége	kb. mm	2.000		2.000	
Korlátkosár mérete	kb. mm	1.500 x 1.500 lekerekített sarokkal		1.500 x 2.300	
Futómű hossza	kb. mm	2.305		2.305	
Dobogó túlnyúlása	kb. mm	275 - 750		275 - 750	
Felső dobogó hossza	kb. mm	900		900	
Alsó dobogó hossza	kb. mm	700		700	
Alsó dobogó szélessége	kb. mm	740		740	
Fellépő magassága	kb. mm	290		290	
Tolókorlát (alsó dobogón) kerekekkel	kb. mm	1.000		1.000	
Dobogó kivitelezése		Bordázott alumínium	Rácsos alumínium	Bordázott alumínium	Rácsos alumínium
Cikkszám (műanyag kerekekkel)		**890009**	**890016**	**890023**	**890030**
Cikkszám (tömör gumi kerekekkel)		**890047**	**890054**	**890061**	**890078**

Tartozék (kizárólag a műanyag kerekes kivitelhez)	
	A menetes láb készlet (2 darab) a futóművön a szintkiegyenlítést és biztos állást teszi lehetővé egyenetlen talajon
Cikkszám	**890108**