

Műanyag támasztólétra

Támasztólétra üvegszál erősítésű műanyag szárakkal.

+ Két oldalról bordázott 30 x 30 mm-es alumínium létrafokok
+ Nagy szilárdságú kapcsolat a fokok és a szár között
+ Külső szélesség: 420 mm
+ A nagyobb biztonság érdekében a 10. foktól kiegészítő kitámasztóval ellátva
+ Teljesen műanyag támasztólétrák kérésre rendelhetőek

Az EN 61478:2002 szabvány 6.5.1bekezdése és 1. függeléke: 2004 szerinti 1. kategóriában 1000 Voltra bevizsgált és az EN 131 szabvány szerint ellenőrzött termék

Fokok száma			6	8	10	12	14
1	A max. kb.	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
	B kb.	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2	C kb.	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
	D kb.	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Kitámasztó szélessége kb.		m	–	–	0,95	0,95	0,95
Termék súlya kb.		kg	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6
	Szélesség (B) kb.	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Mélység (T) kb.	m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Hossz (L) kb.	m	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15
Cikkszám			**815477**	**815484**	**815378**	**815385**	**815392**



Műanyag toló-és húzóköteles létra

Toló- és húzóköteles létra üvegszál erősítésű műanyag szárakkal.

+ Kétrészes létra stabil fém vezetősínekkel
+ Alumínium létrafokok
+ Nagy szilárdságú kapcsolat a fokok és a szár között
+ A nagyobb biztonság érdekében kiegészítő kitámasztóval
+ Teljes egészében műanyag toló- és húzóköteles létrák kérésre rendelhetők
+ A 815699, 815705, 815712 cikkszámú termék (fali vezetőgörgővel) = tolólétra fokról fokonként kézzel állítható
+ A 815729, 815736, 815743, 815750 termék = húzóköteles létra, húzókötéllel állítható, automatikusan beakadó rögzítőkampó, fali vezetőgörgőkkel

Az EN 61478:2002 szabvány 6.5.1 bekezdése és 1. függeléke: 2004 szerinti 1. kategóriában 1000 Voltra bevizsgált és EN 131 szerint ellenőrzött termék

Fokok száma			2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
1	A max. kb.	m	4,95	5,75	6,85	7,95	9,00	9,80	10,90
	B kb.	m	2,95	3,75	4,85	5,95	7,00	7,80	8,90
	C kb.	m	4,15	5,00	6,10	7,25	8,35	9,20	10,30
	D kb.	m	4,00	4,85	5,90	7,00	8,10	8,90	9,95
2	A max. kb.	m	3,35	3,85	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60
	B kb.	m	1,35	1,85	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
	C kb.	m	2,50	3,05	3,60	4,15	4,70	5,30	5,85
	D kb.	m	2,40	2,95	3,50	4,00	4,55	5,10	5,65
Kitámasztó szélessége kb.		m	0,95	0,95	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Termék súlya kb.		kg	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Mélység (T) kb.	m	0,12	0,12	0,12	0,13	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	2,50	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85
Cikkszám			**815699**	**815705**	**815712**	**815729**	**815736**	**815743**	**815750**