Könnyűfém lépcső dobogóval

Robusztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbenső szintek biztonságos megközelítéséhez, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

+ Dobogó standard mélysége: 700 mm
+ Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
+ Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
+ Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
+ Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
+ 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
+ A dobogóhoz való felső rögzítéshez falra szerelhető háromszögű konzolok (tartozék) szükségesek, vagy homlokoldali rögzítésnél rögzítősín
+ A lépcső alsó rögzítése a főtartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
+ A szállítás előszerelt részegységekben történik
+ EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
+ Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
+ *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges



Opcionális tartozékok:

+ Kihúzható korlát
+ Védőkorlát
+ Biztonsági ajtó
+ Csúszásgátló kapaszkodó
+ Biztonsági lánc
+ Homloklap
+ Lépcsőfokok jelölése
+ Levehető szerszámtartó

Az EN ISO 14122 a második kapaszkodó alkalmazása 500 mm feletti függőleges magasság és a lépcső mellett > 120 mm oldalsó hézag esetén szükséges

45° dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Függőleges magasság (A)	mm	646–860	861–1075	1076–1290	1291–1505	1506–1720	1721–1935	1936–2150	2151–2365	2366–2580	2581–2795	2796–3010	3011–3225	3226–3440	3441–3655	3656–3870
Kiszögelés (D)	mm	1367–1580	1581–1795	1796–2010	2011–2225	2226–2440	2441–2655	2656–2870	2871–3085	3086–3300	3301–3515	3516–3730	3731–3945	3946–4160	4161–4395	4396–4591
Fokkialakítás		Bordázott alumínium														
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	**824134**	**824141**	**824158**	**824165**	**824172**	**824189**	**824196**	**824202**	**824219**	**824226**	**824233**	**824240**	**824257**	**824264**	**824271**
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	**824332**	**824349**	**824356**	**824363**	**824370**	**824387**	**824394**	**824400**	**824417**	**824424**	**824431**	**824448**	**824455**	**824462**	**824479**
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	**824530**	**824547**	**824554**	**824561**	**824578**	**824585**	**824592**	**824608**	**824615**	**824622**	**824639**	**824646**	**824653**	**824660**	**824677**
Második kapaszkodó felár ellenében		**824738**	**824745**	**824752**	**824769**	**824776**	**824783**	**824790**	**824806**	**824813**	**824820**	**824837**	**824844**	**824851**	**824868**	**824875**

60° dőlésszög

Fokok száma		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Függőleges magasság (A)	mm	751–1000	1011–1250	1251–1500	1501–1750	1751–2000	2001–2250	2251–2500	2501–2750	2751–3000	3001–3250	3251–3500	3501–3750	3751–4000	4001–4250*	4251–4500*
Kiszögelés (D)	mm	1173–1317	1318–1461	1462–1605	1606–1750	1751–1894	1895–2038	2039–2183	2184–2327	2328–2471	2472–2617	2618–2761	2762–2906	2907–3050	3051–3195	3196–3339
Fokkialakítás		Bordázott alumínium														
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	**824936**	**824943**	**824950**	**824967**	**824974**	**824981**	**824998**	**825001**	**825018**	**825025**	**825032**	**825049**	**825056**	**825063**	**825070**
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	**825131**	**825148**	**825155**	**825162**	**825179**	**825186**	**825193**	**825209**	**825216**	**825223**	**825230**	**825247**	**825254**	**825261**	**825278**
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	**825339**	**825346**	**825353**	**825360**	**825377**	**825384**	**825391**	**825407**	**825414**	**825421**	**825438**	**825445**	**825452**	**825469**	**825476**
Második kapaszkodó felár ellenében		**825537**	**825544**	**825551**	**825568**	**825575**	**825582**	**825599**	**825605**	**825612**	**825629**	**825636**	**825643**	**825650**	**825667**	**825674**

Eltérő fokkialakítás*

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Acél járórácsos fokkialakítás	Cikkszám	**823908**	**823915**	**823922**
Perforált acéllemez fokkialakítás	Cikkszám	**823939**	**823946**	**823953**

*Felár fokonként

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Dobogóhosszabbítás, alu 225 mm	Cikkszám	**825704**	**825711**	**825728**
Homlokoldali korlát	Cikkszám	**825742**	**825759**	**825766**
Háromszögkonzol	Cikkszám	**825773**	**825780**	**825797**
Korláthosszabbítás 225 mm-rel	Cikkszám	**825735**	**825735**	**825735**