Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval

Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

+ Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
+ Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
+ Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
+ Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
+ Kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1100 mm magas korláttal, térdés bokavédővel szállítjuk
+ 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
+ Stabil alaptartó a támasztási és a lépcső felőli oldalon
+ A szállítás előszerelt részegységekben történik
+ Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
+ *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges



Opcionális tartozékok:

+ Védőkorlát
+ Biztonsági ajtó
+ Levehető szerszámtartó
+ Kihúzható korlát
+ Csúszásgátló kapaszkodó
+ Biztonsági lánc
+ Lépcsőélek jelölése
+ Központi fék (manuális)
+ Ütközésvédő profil
+ Rövidített alaptartó (ballasztsúly szükséges)
+ Fix kerekek a támasztási oldalon
+ ComfortStop

45° dőlésszög

Fokok száma		4	6	8	10	12	14	16	18
Függőleges magasság (A)	mm	646–860	1076–1290	1506–1720	1936–2150	2366–2580	2796–3010	3226–3440	3656–3870
Kiszögelés (D)	mm	1227–1441	1657–1871	2087–2301	2516–2731	2947–3161	3376–3591	3807–4021	4237–4451
Alaptartó szélessége	m	1,10	1,10	1,40	1,40	1,60	1,60	1,80	1,80
Fokkialakítás		Bordázott alumínium							
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	**827838**	**827852**	**827876**	**827890**	**827913**	**827937**	**827951**	**827975**
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	**828033**	**828057**	**828071**	**828095**	**828118**	**828132**	**828156**	**828170**
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	**828231**	**828255**	**828279**	**828293**	**828316**	**828330**	**828354**	**828378**

60° dőlésszög

Fokok száma		4	6	8	10	12	14	16	18
Függőleges magasság (A)	mm	751–1000	1251–1500	1751–2000	2251–2500	2751–3000	3251–3500	3751–4000	4251–4500*
Kiszögelés (D)	mm	1073–1216	1362–1505	1650–1794	1939–2082	2228–2371	2517–2660	2806–2949	3094–3238
Alaptartó szélessége	m	1,10	1,40	1,40	1,60	1,80	1,80	2,00	2,00
Fokkialakítás		Bordázott alumínium							
Cikkszám: fokszélesség 600	mm	**828637**	**828651**	**828675**	**828699**	**828712**	**828736**	**828750**	**828774**
Cikkszám: fokszélesség 800	mm	**828835**	**828859**	**828873**	**828897**	**828910**	**828934**	**828958**	**828972**
Cikkszám: fokszélesség 1000	mm	**829030**	**829054**	**829078**	**829092**	**829115**	**829139**	**829153**	**829177**

21

Eltérő fokkialakítás*

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Acél járórácsos fokkialakítás	Cikkszám	**823908**	**823915**	**823922**
Perforált acéllemez fokkialakítás	Cikkszám	**823939**	**823946**	**823953**

*Felár fokonként



Dobogóhosszabbítás

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Dobogóhosszabbítás, alu 225 mm	Cikkszám	**825704**	**825711**	**825728**
Korláthosszabbítás 225 mm-rel	Cikkszám	**825735**	**825735**	**825735**